

- Ramme og spjældplade i carbon stål
- Ramme komplet med boret flange
- Godstykkelse ramme 3mm op til ø810
5mm fra ø710
- Glidelejer i brønze
- Isoleret kobling til aktuator
- aksler i AISI303
- Malet med primer
- Dp til 250°C drifttemperatur
- Alle fabrikater aktuatorer efter ønske

Type	Str. 320	Str. 355	Str. 405	Str. 455	Str. 508	Str. 568	Str. 640	Str. 720	Str. 810	Str. 910	Str. 1010	Str. 1130	Str. 1260
Diameter indvendig ØA	ø320	ø355	ø405	ø455	ø508	ø568	ø640	ø720	ø810	ø910	ø1010	ø1130	ø1260
Bolteclinkeldiameter ØB	ø355	ø395	ø450	ø500	ø560	ø620	ø690	ø770	ø860	ø970	ø1070	ø1190	ø1320
Diameter udvendig ØC	ø380	ø420	ø479	ø529	ø594	ø654	ø724	ø805	ø895	ø1006	ø1107	ø1227	ø1358
Antal bolte F	8	8	8	8	12	12	12	16	16	16	16	20	20
Hul diameter bolte G	10	10	12	12	12	12	12	12	12	15	15	15	15
Dybde D	125	125	125	125	125	125	125	250	250	250	250	250	250
Godstykkelse ramme	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5
Pris DKK													

Bernard on/off el-aktuator type DA 3


Hus : Letmetalludførelse og grundet grå

Tætnedsklasse : IP 67

Endestopkarakter : 4 stk. omskifttere - SPDT

Mekanisk anslag : 2 stk. (justerbare +/-2°)

Stillingsviser : Vindue med 90°- drejende pil



Standard spjæld
Carbon stål

Carbon stål

WARNING: PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL INFORMATION. This document and the information set forth herein (the "Information") are confidential and proprietary to AIR FRÖHLICH Denmark A/S, constitute trade secrets and derive independent economic value, actual or potential, from not being generally known. In consideration of your receiving this document you agree (i) to keep the Information secret, (ii) only to use the Information for your own needs to accomplish the tasks agreed with AIR FRÖHLICH, (iii) not to disclose any part of the Information to any third party and (iv) not to make copies or reproductions thereof by whatsoever means.

DATE	LAST REV. DATE	SIKX	APRD.	SCALE	DRAWING NO.	REV.
13/11-02		X	CB	1:1	2002 279	0